

BANDE DE GUIDAGE

INOX 304 L BROSSE GRAIN 220 mm



Repérage Viso Tactile

Déetectable facilement

Conforme PMR

En Stock*

PMR

ERP



Matière : Inox 304 Brossé Grain 220 mm

Dimension

Plat	30	30
Longueur(mm)	300	800
Largeur (mm)	30	30
Champ Fraise	45°	45°
Epaisseur (mm)	3	3
Masse (kg/p)	0.2	0.5
Application	INT ERP 3 & 4	INT + EXT ERP 1 & 2

Méthode de pose :

[Colle mono-composant élastique](#) à appliquer au pistolet sur surface en tôle, en béton ou en bois (1 cartouche =+- 20 ml de nez)

[Adhésif double face](#) (rouleau de 33 ml)

Conseil : Nettoyer la surface avant d'opérer la pose

Points forts :

- Ultra léger
- Conforme à la norme NF P 98 - 352
- Facile à poser
- Déetectable facilement.

Cette Bande de Guidage Inox robuste et élégante offre une fonction de repérage viso tactile permettant aux personnes malvoyantes de s'orienter.

Son épaisseur de plat de 3 mm lui permet de la rendre déetectable aussi facilement à la vue qu'au touché, simplement au pied, à l'aide d'une canne ou par un chien guide d'aveugle.

Ses bords chanfreinés à 45° permettent d'éviter une éventuelle accroche lors du passage. Livrée avec son film de protection

