


- ✓ Léger
- ✓ Charge Jusqu'à 20 Tonnes
- ✓ Passage de câbles
- ✓ En Stock*



Caoutchouc	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Masse (kg/p)	Réduction vitesse (Km/h)
RM 20T 50	50	250	350	9,20	25 - 30
Angle RM 20T 50	50	200	350	4,20	25 - 30
RM 20T 70	70	250	400	13,80	10 - 15
Angle RM 20T 70	70	220	400	7	10 - 15

Équipé d'un passage de câble Ø27 mm, le ralentisseur RM 20 est conçu pour limiter la vitesse dans les endroits stratégiques à fort trafic (sorties de sites industriels, écoles, parking, centre commerciaux, résidences privées..)

Sa forme arrondie donne une souplesse aux conducteurs lors du passage des véhicules et ses 6 réflecteurs intégrés offrent une très bonne visibilité de nuit.

Fabriqués en caoutchouc vulcanisé ils sont antidérapants, faciles à poser et résistent à une charge allant jusqu'à 20T. Vendu en kit de 2 modules (indissociables), il peut être composé d'autant d'éléments dont vous avez besoin. En supplément vous pouvez choisir d'installer aux extrémités des embouts arrondis (avec passes câbles), permettant de lui donner un aspect propre et fini.

Pour garantir la stabilité lors du passage des véhicules, nous vous recommandons vivement d'utiliser les éléments de fixations que nous proposons. Vendus séparément ils permettent de brider au sol l'ensemble de votre ralentisseur. Ces fixations sont disponibles pour les sols en matière Asphalte ou pour les sols en béton.



Points forts :

- Passage de câble + fixation au sol possible
- Résiste à une charge de 20 Tonnes

