


# RAMPE CHARGEMENT

## PMR - REPLIABLE - 400 KG

- Antidérapant
- Surface à picot
- Charge Maximum **400 Kg\***
- 2 Dimensions disponibles
- Conforme ERP
- Vendue en kit de 2 éléments
- En Stock\*

ANTI  
DERAPANT

PMR



Matière Aluminium	Longueur (mm)	Largeur HT (mm)	Largeur Utile (mm)	Masse Unitaire (Kg)	Hauteur utilisation (max - mm)	Charge Max 2 rampes (Kg)
Modèle 1	1985	230	155	8	520	400
Modèle 2	2485	230	155	9	670	350

Rampes repliables prévues pour être installées à l'arrière de votre véhicule type utilitaire léger ou ludospace et pouvant supporter une charge jusqu'à 200 Kg / par rampe, soit 400 Kg au total par paire. Celle-ci est munie d'une surface emboutie à picot proposant une fonction antidérapante. Assemblée en 2 parties repliables, son faible poids permet de conserver la charge utile de votre véhicule.

Elle est également équipée de 2 rebords latéraux d'une hauteur 45 mm faisant office de guidage et pouvant éviter le risque de chute éventuelle.

\* La charge de 400 Kg est recevable sur le modèle de 1985 mm avec une hauteur à franchir de maximum 520 mm. Veillez à bien prendre en considération notre [méthode de calcul ci-jointe](#) afin de choisir la longueur et le type de rampe adéquate à votre besoin ainsi que consulter nos règles d'utilisation afin d'éviter tous risques d'accidents.



### Information :

Vendue en kit de 2 éléments

### Méthode de pose :

Se pose directement à l'arrière du véhicule  
Ne nécessite aucun accessoire de fixation

### Points forts :

- Antidérapant
- Transportable
- Repliable