

RAMPE DE QUAI

AMOVIBLE - 4000 KG



- Antidérapant
- Surface striée
- Charge Maximum **4000 Kg**
- 4 Dimensions disponibles
- Poignées intégrées
- Vendue à l'unité
- En Stock*



ANTI DERAPANT



INT. EXT

4T



Matière Aluminium	Longueur (mm)	Largeur HT (mm)	Masse Unitaire (Kg)	Dénivelé (min - mm)	Dénivelé (max - mm)	Charge Max 1 rampe (Kg)
Modèle 1	550	1250	22	-24	+52	4000
Modèle 2	550	1400	25	-24	+52	4000
Modèle 3	550	1500	27	-24	+52	4000
Modèle 4	550	2000	36	-24	+52	4000

Rampe de chargement haute résistance permettant de combler un vide entre votre quai de déchargement et l'arrière de votre véhicule. Disponible en plusieurs longueurs et pouvant supporter une charge jusqu'à 4000 Kg, cette rampe est idéale pour le passage de transpalettes, gerbeurs et chariots élévateurs.

Elle est équipée d'une ailette centrale lui offrant une grande sécurité lors de son cheminement. Ses 2 poignées usinées dans la masse permettent une manipulation aisée.

Usage intérieur ou extérieur. Idéal pour le chargement de gros œuvre jusqu'à 4000 Kg. Ne nécessite aucun entretien.



Information :

Vendue à l'unité

Méthode de pose :

Se pose directement au sol
Ne nécessite aucun accessoire de fixation

Points forts :

- Antidérapant
- Transportable
- Haute Résistance